



EVB0XXB



Tepelné nadproudové relé 10 - 16 A pro EV018-38

Technický list

Provedení

typ pólu	3 P
----------	-----

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	690 V
jmenovitý proud	16 A

Napětí

jmenovité izolační napětí	690 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	6000 V

Elektrický proud

Nastavení tepelného spouštěče	10 / 16 Ir
Nastavení velikosti jmenovitého proudu tepelného spouštěče při 30°	10 / 10,7 / 11,5 / 12,3 / 13 / 13,8 / 14,5 / 15,3 / 16 A

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	6 W
--	-----

Rozměry

Odizolovaná délka	10 mm
-------------------	-------

Zařízení

Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací	1
Počet pomocných kontaktů jako spojovací	1
Počet spínačů chybného signálu	2

Normy

empty	EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1
Evropská direktiva RoHS	dobrovolný souhlas
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25...55 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Teplota skladu / transportu	-25...55 °C